



適用機械種類

- CNC 綜合立、臥式加工中心機
- CNC 車床、磨床、銑床
- CNC 內外徑研磨機
- CNC 切削專用機械
- 汽車零組件生產線設備

APPLICATION

- CNC vertical & horizontal machine center
- CNC lathe, grinding and milling machine
- CNC internal and external diameter machine
- CNC cutting machine
- Production for auto parts industries

特性及功能

- 本機為切削加工冷卻機，不受雜質污泥，切削金屬粉等所干擾。
- 不鏽鋼材質油浸式熱交換器效率高，不會產生氧化鐵。
- 安裝方便，不佔空間，清潔簡單保養容易。
- 採用新型高效環保冷媒，不污染環境。

FEATURE

- It's designed for turning and cutting machine. No impurities or metal clog interference.
- Stainless steel shell heat exchanger ensures no corrosion problem.
- Easy installation and space-saving. It's easy to clean and maintain.
- Filling the high-efficiency environmental refrigerant is without pollution.

規格表

CK SERIES SPECIFICATION

| 型式 Model | | CK-04S | CK-06S | CK-12S | CK-18S | CK-24S | CK-36S | CK-60S | CK-90S | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 冷卻能力 Cooling capacity | BTU/HR 50/60Hz | 3200/4000 | 4800/6000 | 9600/12000 | 14400/18000 | 19200/24000 | 28800/36000 | 48000/60000 | 72000/90000 | |
| | KCAL/HR 50/60Hz | 800/1000 | 1200/1500 | 2400/3000 | 3600/4500 | 4800/6000 | 7200/9000 | 12000/15000 | 18000/22500 | |
| | W 50/60Hz | 929/1162 | 1395/1744 | 2790/3488 | 4185/5232 | 5580/6976 | 8372/10465 | 13952/17441 | 20929/26162 | |
| 使用範圍 Operative range | 室溫 Room temperature | 5°C ~ 45°C | | | | | | | | |
| | 液溫 Liquid temperature | 5°C ~ 45°C | | | | | | | | |
| 設定範圍 Setting range | 差溫控制 Differential temperature controller | -9.9°C ~ 9.9°C | | | | | | | | |
| | 定溫控制 Constant temperature controller | 20°C ~ 40°C | | | | | | | | |
| 電源 Power Source | V | 1ø AC220V 50/60Hz | 1ø AC380V 50/60Hz | 1ø AC220V 50/60Hz | | 3ø AC220V 50/60Hz | | | | |
| 總消耗功率 Total consumption | KW | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 10.7 |
| 總負荷電流 Total overburdening current consumption | A | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 28 |
| 外型尺寸 Dimension (DxWxH) | mm | 336x436x748 | 457x455x969 | 457x455x969 | 457x455x969 | 674x544x1124 | 674x544x1124 | 702x781x1178 | 926x656x1804 | 1184x650x1829 |
| 冷媒 Refrigerant | gas | R134a/R407C | | | | | | | | |
| 總重量 Weight | kg | 39 | 56 | 53 | 57 | 98 | 96 | 128 | 172 | 251 |

CK-□S

- 智慧型溫度控制 Intelligent temperature control
- 冷卻能力 (x1000 BTU/HR) Cooling capacity
- 工具機切削液冷卻機 CNC cutting machine cooler

• 特殊規格設計及其他電壓需求請與我司聯絡。
We welcome customized design and other voltage requirement.
• 本公司因技術需求或升級有隨時更改內容、文字、產品規格之權利，更改部分恕不另行通知。
We reserve the right of changing the specifications and modification without any notice.